



NEUTRALÈNE® 2012



Odtłuszczenie form

Preparat do super dokładnego odtłuszczenia form wtryskarek tworzyw sztucznych, w tym form o powierzchni wypolerowanej do jakości lustra. Krótki czas odparowania. Nie pozostawia żadnych śladów.

Karta techniczna dostępna na:
www.solvantrapide.com



A1 - N° 148824

BIOCLEAN AL HP

Mycie linii produkcyjnych NSF - Atest dopuszczający do kontaktu z żywnością

Detergent do mycia korpusów maszyn, wtryskarek oraz otoczenia urządzeń. Może być stosowany w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej, w zależności od rodzaju zabrudzeń i powierzchni.

Karta techniczna dostępna na: www.detergentnettoyant.com



BIOCLEAN SL 200

Mycie posadzek i bezpośredniego otoczenia maszyn

Detergent do mycia podłóg.
Słabo pieniący.
Do mycia ręcznego lub mechanicznego.

Karta techniczna dostępna na: www.detergentsol.com

Zakład produkcyjny posiada certyfikaty: ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001 - IMS



Dystrybutor:

MMCC POLSKA
50-542 Wrocław - ul. Żegiestowska 5
tel/fax: 71 78 37 888 - 71 78 37 900
e-mail: mmcc@mmcc.pl
www.mmcc.pl

REV - 06 AVRIL 2016

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32

www.ibiotec.fr

iBiotec®

LA MARQUE D'UN FABRICANT

www.ibiotec.fr

TOP 10!

PRODUKTY DLA PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

**Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona,
iBiotec Service oferuje kompletną gamę produktów
przeznaczonych specjalnie dla przetwórstwa tworzyw sztucznych,
zarówno termoplastycznych jak i termoutwardzalnych.**

www.produitsplasturgie.com

Zobacz naszą fabrykę na:
Visitez notre usine



Tec Industries service

PRODUKCJA



**DÉMOPLAST®
750**

Hi - N° 146622

Bezsilikonowy preparat antyadhezyjny do smarowania form. Umożliwia dalszą obróbkę powierzchni (lakierowanie itd.). Posiada atest NSF - Dopuszczony do kontaktu z żywnością

Bezsilikonowy preparat antyadhezyjny do form umożliwiający dalszą obróbkę powierzchni wyprasek (malowanie, lakierowanie, nanoszenie powłok chemicznych, klejenie, nanoszenie dekoracji lub powłok metalicznych). Nadaje się do wszystkich tworzyw sztucznych, w tym transparentnych lub z dużą ilością domieszek. Zapewnia najwyższą jakość powierzchni wyprasek, bez plam, ostrych krawędzi i innych wad powierzchni typu skórka pomarańczy itp.

Karta techniczna dostępna na: www.demoulantsanssilicone.com



**DÉMOPLAST®
SIL 850**

Hi - N° 146626

**Silikonowy preparat antyadhezyjny do smarowania form
Atest NSF Dopuszczony do kontaktu z żywnością**

Preparat do smarowania form na bazie silikonu (dimetylopolisiloksanów). Umożliwia wykonywanie wyprasek o skomplikowanej geometrii niepoddawanych dalszej obróbce, przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Karta techniczna dostępna na: www.demoulantlubrifiantsilicone.com



Hi - N° 192591

AIRLINE AL 110

Smar do instalacji sprężonego powietrza

Ultra czysty środek smarny (Codex alimentarius) dopuszczony do kontaktu z żywnością (NSF H1). Przeznaczony do smarowania agregatów i pomp obsługujących instalacje sprężonego powietrza. Smar do narzędzi pneumatycznych. Całkowicie bezwonny, bez ryzyka przedostania się niepożądanego zapachu do produktu. Zwiększa wydajność, zabezpiecza urządzenia przed zatarciem i przed tworzeniem się smolistych nalotów.

Karta techniczna dostępna na: www.lubrifiantaircomprime.com



**NÉOLUBE®
PF 10.00**

Smar perfluorowy do wypychaczy

Bezbarwny, niepalny smar perfluorowy do smarowania wypychaczy wyprasek z form wtryskowych. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na siły scinające. Nie ulega rozpadowi pod wpływem temperatury. Wydłuża żywotność, ogranicza tarcie.

Karta techniczna dostępna na: www.graisseperfluoree.com



MYCIE

DÉCAP 1000

Preparat do czyszczenia powierzchni form

Preparat do szybkiego czyszczenia brudnych form podczas produkcji, na przykład do usuwania pozostałości tworzyw po zmianie koloru granulatu. Nie zawiera chloru metylenu.

Karta techniczna dostępna na: www.decapantaerosol.com



OCHRONA

PROTECT FL 100 BLUE

Płynny preparat antykorozyjny do zabezpieczania form podczas ich magazynowania

Nietłusty płyn antykorozyjny przeznaczony do form stalowych i aluminiowych. Nie pozostawia plam na wypraskach przy rozruchu (również w przypadku detali z tworzyw białych lub szczególnie wrażliwych). Barwiony na niebiesko w celu ułatwienia kontroli wizualnej przy nakładaniu na zabezpieczane powierzchnie.

Karta techniczna dostępna na: www.fluideanticorrosion.com



**NÉOLUBE®
AL 160**




Hi - N° 146201

Smar biały do przewodnic kolumn

Smar biały o dużej zawartości stałych środków smarnych, wytrzymały na bardzo duże obciążenia. Nie pozostawia plam w razie przypadkowego zanieczyszczenia. Przeznaczony do smarowania przewodnic form.

Karta techniczna dostępna na: www.graisseblanche.com



NEUTRALIZUJE ODCISKI PALCÓW